



- Kabellose Übertragung von Bild und Ton
- Daylight-View 3 Technologie
- Helligkeit (3000 ANSI-Lumen, XGA)
- ARF Filter (Auto Rolling Filter)
- Neues Lampen Antriebs-System

Hochleistungs-Installations Projektor (XGA)

Der neue LCD Installationsprojektor PT-FW100NTE ist mit seinen 3000 ANSI Lumen und der XGA Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln besonders für Breitbildanwendungen und andere Festinstallationen geeignet. Bewährte und neue Panasonic Technologien, wie z.B. Auto Rolling Filter* = ARF, sorgen für längere Leistungskraft. Der neue ARF ist ein hocheffizienter Filter, der in bestimmten Intervallen die gesamte Filterpartie erneuert und somit konstant erstklassige Filterleistung gewährleistet. Funktionen wie horizontaler und vertikaler Lens Shift, sowie der 2-Fach Zoom, geben Ihnen Flexibilität in der Positionierung des Projektors. Zudem läßt sich der PT-FW100NTE über WLAN und LAN in vorhandene Netzwerke integrieren.

PRODUKTMERKMALE:

| 16,77 Mio Farben

Bild

Auflösung 3 x 1280 x 800 Pixel | Lichtstärke 3000 Ansi-Lumen | Kontrastverhältnis 400 : 1

Anschlüsse

RGB-Eingang | RGB-Ausgang in / out Schalter | S-Video Eingang (Hosiden) | Video-Eingang (RCA) | Audio-Eingang L+R (RCA) | RS-232C | LAN RJ45 | Fernbedienung D-Sub 9 Pin

Bedienerfreundlichkeit

Lens-Shift | Wireless LAN-Datenübertragung | Auto Setup | Digitale Trapezkorrektur vertikal +/- 30% | Lampen-Schutzschaltung | hoher Bedienkomfort | Index-Window | Fernbedienung | Diebstahlsicherung

Empfang

NTSC | PAL | SECAM

Weitere Funktionen

Menüsprachen 17 Sprachen

Weitere Merkmale

Geräuscharme Lüftung | Kompaktes Gehäuse | Geringes Gewicht

Sound

integrierte Lautsprecher

TECHNISCHE DATEN:

Auflösung:	1280 x 800 Pixel
Lichtstärke:	3000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:	400:1
Abmessungen (B x H x T):	432 x 124,5 x 319 mm
Gewicht:	6,2 kg
Abstand zur Leinwand:	1,2 - 18,1 m
sichtbare Diagonale:	0,84 bis 7,62 m
Bildformat:	16:10
Lampen UHM:	250 W
Anzahl Lautsprecher:	1
Lampen Lebensdauer:	bis zu 3000 Std
Netzspannung:	100 - 240 V
Leistungsaufnahme:	330 W
Stromverbrauch (Standby):	3,5 W
Farbe:	silber
Umgebungstemperatur:	0-40 °C
Luftfeuchtigkeit (rel.):	20% - 80%
Lüftergeräusch:	33 dB
Garantie:	3 Jahre inkl. Lampe