



SYNCMaster TFT

**460P**

Besticht durch eine optimale Bildqualität, da sehr hoher Betrachtungswinkel (170°/170° (h/v)), hoher Kontrast (800:1) und besonders schnelle Reaktionszeit (8ms (G/G)). Dank der DNIe-Technologie überzeugt der SM 460P mit einer lebensechten und naturgetreuen Bildwiedergabe.

#### aktuelle Awards:



#### Toms Hardware Guide

02/ 2006

Monitor Hersteller des Jahres 2005



#### PC Magazin

02/ 2006

Produkt des Jahres 2005/2006

## Technische Daten TFT

|                           |                     |  |
|---------------------------|---------------------|--|
| <b>Code</b>               | Produkt- Code       | BE46PSN/EDC  |
|                           | EAN Code            | 8808979536313  |
| <b>Panel</b>              | LCD Technologie     | a-siTFT/PVA  |
|                           | Bildschirmdiagonale | 46 Zoll (116,846 cm)   |
|                           | Pixelabstand        | 0,746 mm   |
|                           | Helligkeit          | 500 cd/m <sup>2</sup>  |
|                           | Kontrast (max.)     | 800:1  |
|                           | Reaktionszeit       | 8ms (G/G)  |
| <b>Frequenzen</b>         | Betrachtungswinkel  | 170° horizontal/170° vertikal  |
|                           | Horizontal          | 30 - 70 kHz  |
| <b>Auflösung</b>          | Vertikal            | 50 - 85 Hz   |
|                           | Nativ               | 1366 x 768   |
| <b>Anzahl der Farben</b>  |                     | 16,7 Mio.  |
| <b>Signal</b>             | Eingang Video       | Analog RGB, BNC, DVI-D, CVBS, S-video, Component                         |
|                           | Video Level         | analog/digital   |
|                           | Sync. Typ           | Seperate H/V   |
|                           | Anschlüsse          | D-Sub, DVD-I, S-Video, BNC (Video), 2x BNC (Component)                   |
|                           | Kabel               | D-Sub, RS232C Kabel, DVI-D   |
| <b>Plug &amp; Play</b>    | USB                 | N/A  |
|                           | DDC                 | DDC 2 B  |
| <b>Power</b>              | Netzteil            | intern   |
|                           | Nominal             | 300 W (max)  |
| <b>Strombedarf</b>        | Stand-By            | < 5 W  |
|                           | Energiemanagement   | N/A  |
|                           | Einstellungen/ OSD  | Digital  |
| <b>Farbe</b>              |                     | dunkles Silber   |
| <b>Fuß</b>                |                     | Standardfüße   |
| <b>Lautsprecher</b>       |                     | optional   |
| <b>Wandmontage</b>        |                     | optional   |
| <b>Mac-Kompatibilität</b> |                     | ja   |
| <b>Abmessungen</b>        | Produkt ohne Fuß    | 1102 x 658 x 126,5 mm (B x H x T)  |
|                           | Verpackung ohne Fuß | 1248 x 824 x 304 mm (B x H x T)  |
| <b>Gewicht</b>            | netto               | 28 kg  |
|                           | brutto              | 33 kg  |
| <b>Normen</b>             | Sicherheit          | TÜV GS   |
|                           | EMI                 | CE   |
|                           | ISO                 | ISO 13406/2 (Pixelfehlerklasse 2)  |
| <b>Besonderheiten</b>     |                     | DNIe, S-video, PIP/PBP/POP, RS232C, NTSC/PAL/SECAM                       |
| <b>Zubehör</b>            | mitgeliefert        | Fernbedienung, analoges Signalkabel, Lautsprecher-Kabel                  |
|                           | optional            | Wandhalterung, Multimedia-Lautsprecher, Standfuß                         |
| <b>Garantie</b>           |                     | 3 Jahre inkl. 3 Jahre vor-Ort-Austauschservice <a href="#">mehr Info</a> |
| <b>Allgemeines</b>        |                     | Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.                          |

